



# REHAWASH

## Laveur-désinfecteur de matériel médical KF 200

Le laveur-désinfecteur KF 200 vous assure un haut niveau d'efficacité et d'hygiène pour le nettoyage et la désinfection des fauteuils roulants, des lits sur trolley et des petites aides techniques. Fabriqués en INOX dans notre usine en Allemagne, **ces appareils fiables sont certifiés pour la désinfection des dispositifs médicaux.**

Nouveau modèle : plus simple, plus rapide, plus économique !



Les plus de notre société :

- ✓ Expertise connue et reconnue - dans le secteur des dispositifs médicaux
- ✓ Processus rapides et efficaces - au service de votre performance
- ✓ Qualité Allemande - Pour des appareils fiables et durables
- ✓ Réduction de vos coûts - Economies en main d'œuvre, en eau et en chimie



### Les avantages de notre laveur-désinfecteur KF 200

- ✓ Excellentes performances de nettoyage et désinfection - 1 DM par cycle
- ✓ Processus très rapide : 20 minutes nettoyage / désinfection / rinçage
- ✓ Coût d'exploitation très faible : 3.00 € par cycle
- ✓ Installation simple : Eau chaude, évacuation, prise électrique standard
- ✓ Respect de l'environnement : Produits biodégradables et économe en eau
- ✓ Sécurité de l'opérateur : Réduction des TMS et des contacts avec les pathogènes

Financez cet appareil en LOA ou LLD à partir de 845 € / mois.



Distribution exclusive en France par LUERIS MEDICAL TECH

Siret 852 303 924 - RCS Chalon-sur-Saône

Sarl au capital de 119 280,00 € - 28 rue Jean Laville - 71300 Montceau-les-Mines

[www.lueris.fr](http://www.lueris.fr)  
[contact@lueris.fr](mailto:contact@lueris.fr)  
03.68.38.34.43

**REHAWASH France - Automates de nettoyage et désinfection gamme KF**

Modèle	Laveur-désinfecteur de matériel médical KF200
--------	---

REHAWASH France - Distribution exclusive par LUERIS MEDICAL TECH

[www.lueris.fr](http://www.lueris.fr)

SIRET 852 303 924 - RCS Chalon-sur-Saône

[contact@lueris.fr](mailto:contact@lueris.fr)

SARL au capital de 119 280,00 € - 28 rue Jean Laville - 71300 Montceau-les-Mines

03.68.38.34.43

**Caractéristiques**

Convient pour	Fauteuils roulants, Déambulateurs, Chaise de douche, Matelas anti-escarres
Capacité par cycle	1 fauteuil roulant manuel ou confort
Programmes de lavage	3 durées : 8, 10 ou 12 minutes - hors temps de chauffage de l'eau
Programmes de désinfection	2 concentrations chimiques : Ajoute 3 minutes en plus du cycle de lavage
Séchoir à condensation	En option - Ajoute 15 minutes en fin de cycle - Ajoute 350 mm en hauteur sur la cabine
Machine traversante	1 porte en standard - En option : Machine avec 2 portes pour circuit marche en avant
Température de l'eau	Ajustable jusqu'à 55 °c
Déplaçable	Cabine montée sur roulettes rétractables
Utilisation d'eau par cycle	28 à 30 litres
Alimentation en eau du réseau	Filtrée ou adoucie, non calcaire, 2 bar mini
Evacuation des eaux usées	Diamètre 32 mm mini - idem évacuation d'évier
Raccordement électrique	Triphasé 400V 32A - en option monophasé 230V 16A (sans chauffe-eau)
Puissance de la machine	2,8 kW - Chauffe-eau 24kW
Chassis	Chassis en acier inoxydable soudé - possibilité de chassis boulonné

**Fonctionnalités**

Ecran de contrôle tactile	Avec programme en Français
Affichage de l'état d'avancement	Oui
Affichages informations techniques	Oui
Affichage des cycles	Oui

**Sécurité**

Bouton d'arrêt d'urgence	Facile d'accès
Arrêt automatique	En cas d'ouverture manuelle de la porte
Alerte bidons vides	Affichage puis arrêt des cycles
Niveau de bruit	62 dB(A)

**Dimensions**

Dimensions externes	Profondeur 1400 mm x Largeur 1640 mm x Hauteur 2000 mm Armoire technique comprise, positionnée à gauche ou à droite de la porte d'entrée
Dimensions internes	Profondeur 1350 mm x Largeur 980 mm x Hauteur 1350 mm
Autres dimensions	Possibilité de construire une machine de dimensions spécifiques
Livraison machine montée	Machine livrée intégralement assemblée en usine, livraison démontée en option
Possibilité de mise en fosse	Oui
Hauteur de marche	En fosse : 0 mm - Sur roues : 27 cm
Poids	Environ 500 kg - selon options

**Entretien**

Durée de vie	8 à 10 ans
Nombre de cycles par an	Jusqu'à 3000 cycles par an
Informations de maintenance	Affichage sur écran tactile
Entretien quotidien	Nettoyage manuel des filtres - rapide et sans outil
Entretien hebdomadaire	Nettoyage manuel du réservoir et cycle d'auto-désinfection
Filtre inox	Oui
Affichage des erreurs	Oui

**Options**

Chariot de manutention standard	Pour petites aides techniques ou matelas air
Autre chariot de manutention	Possibilité de sur-mesure selon vos besoins
Désinfection aérienne DSVA	Désinfection par nébulisation certifiée. Cycle spécifique pour DM non lavables à l'eau.

**Normes, certifications et garantie**

CE, dispositif médical classe 2a	93/42/EEC, ISO 15883 sur les laveurs-désinfecteur de dispositifs médicaux, ISO 13485 sur la fabrication de dispositifs médicaux
Garantie	2 ans