

**LUERIS REHAWASH France - Automates de nettoyage et désinfection gamme KF**

Modèle	Laveuse de fauteuils roulants KF100
REHAWASH France - Distribution exclusive par LUERIS MEDICAL TECH <span style="float: right;"><a href="http://www.lueris.fr">www.lueris.fr</a></span> SIRET 852 303 924 - RCS Chalon-sur-Saône <span style="float: right;"><a href="mailto:contact@lueris.fr">contact@lueris.fr</a></span> SARL au capital de 119 280,00 € - 28 rue Jean Laville - 71300 Montceau-les-Mines <span style="float: right;">03.68.38.34.43</span>	
<b>Caractéristiques</b>	
Convient pour	Fauteuils roulants, Déambulateurs, Chaise de douche, petites aides techniques
Capacité par cycle	1 fauteuil roulant manuel ou confort
Programmes de lavage	1 programme de lavage standard - durée paramétrable
Programmes de désinfection	Pas de programme de désinfection
Ouverture	1 porte manuelle en standard
Température de l'eau	La machine doit être alimentée en eau chaude jusqu'à 60 °c
Déplaçable	Appareil livré sur palette
Utilisation d'eau par cycle	28 à 30 litres
Alimentation en eau du réseau	Filtrée ou adoucie, non calcaire, 2 bar mini
Evacuation des eaux usées	Diamètre 32 mm mini - idem évacuation d'évier
Raccordement électrique	Monophasé 230V 16A
Puissance de la machine	Pompe 2,8 kW
Chassis	Chassis en acier inoxydable soudé
<b>Fonctionnalités</b>	
Panneau de contrôle	Affichage en Français
Nettoyage du filtre	Simple, rapide et sans outil.
Affichage de l'état d'avancement	Non
Affichages informations techniques	Oui
Affichage des cycles	Oui
<b>Sécurité</b>	
Bouton d'arrêt d'urgence	Facile d'accès
Arrêt automatique	En cas d'ouverture manuelle de la porte
Alerte bidons vides	Afichage puis arrêt des cycles
Niveau de bruit	62 dB(A)
<b>Dimensions</b>	
Dimensions externes	Profondeur 148 cm x Largeur 87 cm x Hauteur 154 cm Armoire technique comprise.
Dimensions internes	Profondeur 135 cm x Largeur 80 cm x Hauteur 1350 cm
Autres dimensions	Possibilité de construire une machine de dimensions spécifiques
Livraison machine montée	Machine livrée intégralement assemblée en usine, livraison démontée en option
Possibilité de mise en fosse	Oui
Hauteur de marche	Sur pieds : 10 cm
Poids	Environ 300 kg
<b>Entretien</b>	
Durée de vie	8 à 10 ans
Nombre de cycles par an	Jusqu'à 3000 cycles par an
Entretien quotidien	Nettoyage manuel des filtres - rapide et sans outil
Entretien hebdomadaire	Nettoyage manuel du réservoir et cycle à vide
Filtre inox	Oui
Affichage des erreurs	Oui
<b>Normes, certifications et garantie</b>	
CE, dispositif médical classe 1	93/42/EEC, EMV, ISO 13485 sur la fabrication de dispositifs médicaux
Garantie	2 ans
<b>Financement</b>	
Location	Sur votre budget fonctionnement - Location 72 mois à partir de 495 € par mois. Transfert de propriété possible en fin de contrat